

# 使い捨てニトリル手袋

3.5 g



パウダーフリー | ラテックスフリー | 左右兼用 | 指先エンボス

## 仕様

■ 重量 (g)	XS	S	M	L	XL	XXL	許容範囲
	2.7	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	±0.3
■ 寸法 (mm)	仕様		許容範囲		要件(ASTM D6319)		
全長	XS:230 S:230 M:240 L:240 XL:240 XXL:240		±10		XS, S : Min. 220 M, L, XL, XXL : Min. 230		
掌の幅	XS: 75 S: 85 M: 95 L: 105 XL: 115 XXL: 125		±5		XS: 70±10 S: 80±10 M: 95±10 L: 110±10 XL: 120±10 XXL: 130±10		
袖口の厚さ	0.05		±0.01		N/A		
掌の厚さ	0.06		±0.01		Min. 0.05		
指先の厚さ	0.08		±0.01		Min. 0.05		
■ 物理性能	仕様		許容範囲		要件(ASTM D6319)		
	老化前	老化後		老化前	老化後		
引張強度(Mpa)	16	16	Min.	Min. 14	Min. 14		
伸び率(%)	500	450	Min.	Min. 500	Min. 400		
■ その他	仕様		要件(ASTM D6319)				
ピンホール 基準AQL	G I /AQL 1.5		G I /AQL 2.5				
外観基準AQL (Major)	S4/AQL 1.0		N/A				
外観基準AQL (Minor)	S4/AQL 2.5		N/A				
パウダーの残留基準	Max. 2.0mg		Max. 2.0mg/glove				